

Data Information

S-Class Cabriolet

Technical Data (欧州参考値)

主要諸元

車名:メルセデス・ベンツ		S 550 カブリオレ	Mercedes-AMG S 63 4MATIC カブリオレ	Mercedes-AMG S 65 カブリオレ
車両型式		—	—	—
運転タイプ	ステアリング トランスミッション	左/右	左	左
駆動方式		電子制御9速A/T 後輪駆動(FR)	電子制御7速A/T 全輪駆動(4WD)	電子制御7速A/T 後輪駆動(FR)
エンジン	エンジン型式	M278	M157	M279
	種類・シリンダー数	DOHC V型8気筒 ツインターボチャージャー付	DOHC V型8気筒 ツインターボチャージャー付	SOHC V型12気筒 ツインターボチャージャー付
	総排気量 cc	4,663	5,461	5,980
	ボア×ストローク mm	—	—	—
	最高出力	kW/rpm (EEC)	335/5,250~5,500	430/5,500
		PS/rpm (EEC)	455/5,250~5,500	585/5,500
	最大トルク	N·m/rpm (EEC)	700/1,800~3,500	900/2,250~3,750
		kg·m/rpm (EEC)	71.3/1,800~3,500	91.8/2,250~3,750
	圧縮比	10.5	10.0	9.0
	燃料供給装置	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射
	使用燃料/燃料タンク容量 ℓ	無鉛プレミアム・ガソリン/80	無鉛プレミアム・ガソリン/80	無鉛プレミアム・ガソリン/80
重量・定員	車両重量 kg	—	—	—
	乗車定員 名	4	4	4
寸法	全長 mm	5,027	5,044	5,044
	全幅 mm	1,899	1,913	1,913
	全高 mm	1,417	1,428	1,430
	ホイールベース mm	2,945	2,945	2,945
	トレッド(前) mm	—	—	—
	トレッド(後) mm	—	—	—
	最低地上高 mm	—	—	—
	トランクスペース(ソフトトップ オープン時/クローズ時) ℓ (VDA方式)	250/350	250/350	250/350
	ブレーキ(前/後)	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク
	タイヤサイズ(前/後)	245/40R20/275/35R20	255/40R20/285/35R20	255/40R20/285/35R20

■ 記載の諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。また上記諸元表は欧州仕様の数値(参考値)を基に作成してありますので、メーカー発表の資料に記載されるものと異なる場合もあります。

■ 記載の車両・仕様は、予告なく変更及び販売終了することがありますので、あらかじめご了承ください。

■ このデータインフォメーションの内容は、2016年3月現在のものです。

製造事業者: Daimler AG

総輸入元

メルセデス・ベンツ日本株式会社 〒106-8506 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル
お求めは、メルセデス・ベンツ正規販売店ネットワークへ。